

# Energiespeicher

## Wärme- oder Kältespeicherung / Preis + Inhalt

Stahltank aus Stahl S235JR, auf Standring, innen roh, aussen mit Rostschutzgrundierung, Konstruktionstemperatur max. 95° C, max. Betriebsdruck 3 bar (Prüfdruck 4.5 bar)

Inklusive üblichen Anschlüssen IG oder AG (max. 2", bis 15 Stk. Standardanschlüsse Jenni mit zugehörigen Schichtungsleitblechen, Anordnung wählbar)

### Ihr Nutzen

Energieinhalt 70 kWh pro Kubikmeter bei einer Nutztemperaturdifferenz von 60°C

		Dämmstärke 130 mm					Dämmstärke 160 mm							
		700 650 600	790 750	900 870 850	1000 970 950	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	2000 1900
Höhe (mm) Zwischenmasse erhältlich	- 1900	<b>1520.-</b>	<b>1660.-</b>	<b>1940.-</b>	<b>2220.-</b>	<b>2510.-</b>	<b>2830.-</b>	<b>3110.-</b>	<b>3370.-</b>	<b>3680.-</b>	<b>4020.-</b>	<b>4340.-</b>	<b>4900.-</b>	<b>5780.-</b>
	Inhalt	690 l	870 l	1160 l	1430 l	1730 l	2030 l	2380 l	2810 l	3220 l	3530 l	3600 l	4030 l	4770 l
	- 2100	<b>1570.-</b>	<b>1740.-</b>	<b>2020.-</b>	<b>2270.-</b>	<b>2580.-</b>	<b>2890.-</b>	<b>3230.-</b>	<b>3500.-</b>	<b>3820.-</b>	<b>4150.-</b>	<b>4490.-</b>	<b>5100.-</b>	<b>5940.-</b>
	Inhalt	760 l	970 l	1280 l	1580 l	1920 l	2260 l	2640 l	3120 l	3570 l	3930 l	4060 l	4540 l	5400 l
	- 2300	<b>1760.-</b>	<b>1940.-</b>	<b>2220.-</b>	<b>2480.-</b>	<b>2810.-</b>	<b>3130.-</b>	<b>3480.-</b>	<b>3760.-</b>	<b>4040.-</b>	<b>4430.-</b>	<b>4780.-</b>	<b>5380.-</b>	<b>6260.-</b>
	Inhalt	840 l	1070 l	1410 l	1740 l	2110 l	2490 l	2910 l	3430 l	3920 l	4340 l	4510 l	5050 l	6030 l
	- 2500	<b>2090.-</b>	<b>2270.-</b>	<b>2500.-</b>	<b>2770.-</b>	<b>3050.-</b>	<b>3350.-</b>	<b>3680.-</b>	<b>3980.-</b>	<b>4310.-</b>	<b>4640.-</b>	<b>5020.-</b>	<b>5600.-</b>	<b>6600.-</b>
	Inhalt	920 l	1160 l	1540 l	1900 l	2300 l	2710 l	3170 l	3730 l	4280 l	4740 l	4960 l	5560 l	6660 l
	- 2700	<b>2340.-</b>	<b>2560.-</b>	<b>2760.-</b>	<b>2960.-</b>	<b>3240.-</b>	<b>3540.-</b>	<b>3910.-</b>	<b>4210.-</b>	<b>4560.-</b>	<b>4870.-</b>	<b>5270.-</b>	<b>5860.-</b>	<b>6860.-</b>
	Inhalt	990 l	1260 l	1660 l	2050 l	2490 l	2940 l	3440 l	4040 l	4630 l	5140 l	5420 l	6070 l	7280 l
	- 3000	<b>2540.-</b>	<b>2770.-</b>	<b>2960.-</b>	<b>3190.-</b>	<b>3470.-</b>	<b>3800.-</b>	<b>4160.-</b>	<b>4460.-</b>	<b>4810.-</b>	<b>5140.-</b>	<b>5520.-</b>	<b>6140.-</b>	<b>7200.-</b>
	Inhalt	1100 l	1410 l	1860 l	2290 l	2770 l	3280 l	3830 l	4500 l	5160 l	5740 l	6100 l	6830 l	8230 l
- 3500	<b>2710.-</b>	<b>2950.-</b>	<b>3200.-</b>	<b>3440.-</b>	<b>3760.-</b>	<b>4120.-</b>	<b>4480.-</b>	<b>4780.-</b>	<b>5140.-</b>	<b>5510.-</b>	<b>5890.-</b>	<b>6550.-</b>	<b>7620.-</b>	
Inhalt	1300 l	1650 l	2170 l	2680 l	3250 l	3840 l	4500 l	5270 l	6040 l	6750 l	7230 l	8100 l	9800 l	
- 4000	<b>2920.-</b>	<b>3170.-</b>	<b>3440.-</b>	<b>3730.-</b>	<b>4060.-</b>	<b>4450.-</b>	<b>4790.-</b>	<b>5140.-</b>	<b>5520.-</b>	<b>5920.-</b>	<b>6380.-</b>	<b>7070.-</b>	<b>8210.-</b>	
Inhalt	1490 l	1900 l	2490 l	3070 l	3720 l	4410 l	5160 l	6040 l	6930 l	7750 l	8370 l	9380 l	11370 l	
- 4500	<b>3120.-</b>	<b>3420.-</b>	<b>3710.-</b>	<b>4020.-</b>	<b>4370.-</b>	<b>4740.-</b>	<b>5100.-</b>	<b>5510.-</b>	<b>5880.-</b>	<b>6370.-</b>	<b>6920.-</b>	<b>7660.-</b>	<b>8860.-</b>	
Inhalt	1690 l	2140 l	2810 l	3470 l	4200 l	4980 l	5830 l	6810 l	7810 l	8760 l	9500 l	10650 l	12940 l	
- 5000	<b>3350.-</b>	<b>3640.-</b>	<b>3950.-</b>	<b>4260.-</b>	<b>4610.-</b>	<b>5020.-</b>	<b>5410.-</b>	<b>5860.-</b>	<b>6280.-</b>	<b>6790.-</b>	<b>7450.-</b>	<b>8210.-</b>	<b>9480.-</b>	
Inhalt	1880 l	2390 l	3130 l	3860 l	4670 l	5540 l	6490 l	7580 l	8690 l	9760 l	10640 l	11920 l	14510 l	
- 5500	<b>3590.-</b>	<b>3850.-</b>	<b>4200.-</b>	<b>4490.-</b>	<b>4860.-</b>	<b>5300.-</b>	<b>5740.-</b>	<b>6170.-</b>	<b>6660.-</b>	<b>7200.-</b>	<b>7970.-</b>	<b>8760.-</b>	<b>10070.-</b>	
Inhalt	2070 l	2630 l	3450 l	4250 l	5150 l	6110 l	7150 l	8350 l	9580 l	10770 l	11770 l	13190 l	16080 l	
- 6000	<b>3900.-</b>	<b>4190.-</b>	<b>4500.-</b>	<b>4850.-</b>	<b>5240.-</b>	<b>5600.-</b>	<b>6100.-</b>	<b>6550.-</b>	<b>7080.-</b>	<b>7620.-</b>	<b>8440.-</b>	<b>9500.-</b>	<b>10850.-</b>	
Inhalt	2260 l	2880 l	3760 l	4650 l	5620 l	6670 l	7820 l	9120 l	10460 l	11780 l	12910 l	14460 l	17650 l	

Mehr-/Minderinhalt pro 100 mm Speicherhöhe:

40 l	50 l	65 l	80 l	95 l	110 l	130 l	155 l	175 l	200 l	225 l	255 l	315 l
------	------	------	------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Grössere Speicher bis über 300 000 l Inhalt** auf Anfrage

### Mehrpreise auf Anfrage:

- Grössere Höhen und Durchmesser
- Betriebsdruck grösser als 3 bar
- Angeschweisste Verrohrung
- Flanschanschlüsse
- Spezialbeschichtung (Kältespeicher)
- Füsse statt Standring
- In Speicher geführte Anschlüsse
- Spezielle bzw. mehr als 15 Anschlüsse
- Spezielle Laschen für Hubschraubertransport
- Lochbleche
- Mannloch DN 500/DN 600
- Strömungsbrecher
- Platz-/Kellerschweissung