

Qualitätssiegel Holzenenergie Schweiz

Die Technische Kommission bestätigt:

Die Holzheizkessel

KWB Multifire

Geprüfte Kesseltypen	Multifire 25	Multifire 40	Multifire 80	Multifire 100
Gemessene Nennwärmeleistung	26.2 kW	41.1 kW	79.8 kW	94.9 kW
Gemessene, kleinste Wärmeleistung	7.1 kW	11.6 kW	23.8 kW	29.1 kW

Baugleiche Kesseltypen	Multifire 30	Multifire 50	Multifire 60
Nennwärmeleistung	30.0 kW	50.0 kW	60.0 kW

erfüllen die hohen Anforderungen des Qualitätssiegels von Holzenenergie Schweiz und der strengen Klasse der Europäischen Normen für Holzfeuerungen. Die Zertifizierung ist gültig für die Brennstoffe:

- Naturbelassene Holzschnitzel der Körnung klein mit einem Wassergehalt von grösser 15% und kleiner 35 %.

Der emissionsarme Betrieb gemäss Qualitätssiegel ist nur gewährleistet, wenn die Anlage mit den tiefen Abgastemperaturen der kleinsten Wärmeleistung (30 % der Nennlast) betrieben werden kann. Dies erfordert in der Regel einen säurefesten Kamin.

Das Produkt wird ausgezeichnet mit dem Qualitätssiegel von Holzenenergie Schweiz.

Technische Kommission Qualitätssiegel Holzenenergie Schweiz
Der Vorsitzende



Christoph Aeschbacher

Zürich Januar 2012



Zertifikat
Holzenenergie Schweiz

Nr. 0047

Schweizerisches
Brandschutzzertifikat

Nr. Z 11123

- **Dieses Zertifikat gilt bis 31. Januar 2017**
- Dieses Zertifikat basiert auf dem Bewertungsbericht Nr. 0047/1 der Technischen Kommission Qualitätssiegel Holzenenergie Schweiz.
- Der Bewertungsbericht kann bei Holzenenergie Schweiz, Neugasse 6, 8005 Zürich oder beim Lieferanten eingesehen werden.