

## Speicherisolation lose – Schaumstoff

### Schaumstoff mit Kunststoffmantel lose geliefert

Hochwertige Schaumstoff-Qualität, Raumgewicht 20 kg/m<sup>3</sup>, Brandklasse III (leicht entflammbar/brennbar),  
**Speicheranschlüsse ausgeschnitten**

Stärke 130 mm

Stärke 160 mm

h ↓	∅ →	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	2000
- 1900		920.—	960.—	1'020.—	1'090.—	1'140.—	1'370.—	1'520.—	1'590.—	1'670.—	1'820.—	1'890.—	1'970.—	2'170.—
- 2100		950.—	1'000.—	1'060.—	1'130.—	1'190.—	1'430.—	1'590.—	1'670.—	1'750.—	1'900.—	1'980.—	2'070.—	2'270.—
- 2300		990.—	1'040.—	1'100.—	1'170.—	1'420.—	1'500.—	1'660.—	1'740.—	1'820.—	1'980.—	2'070.—	2'160.—	2'370.—
- 2500		1'020.—	1'080.—	1'140.—	1'220.—	1'480.—	1'560.—	1'730.—	1'810.—	1'900.—	2'060.—	2'160.—	2'250.—	2'470.—
- 2700		1'100.—	1'160.—	1'220.—	1'500.—	1'590.—	1'670.—	1'800.—	1'890.—	1'980.—	2'140.—	2'240.—	2'340.—	2'570.—
- 3000		1'180.—	1'250.—	1'320.—	1'630.—	1'720.—	1'820.—	1'960.—	2'050.—	2'150.—	2'320.—	2'420.—	2'520.—	2'770.—
- 3500		1'270.—	1'350.—	1'640.—	1'770.—	1'870.—	1'980.—	2'130.—	2'240.—	2'350.—	2'520.—	2'630.—	2'750.—	3'020.—
- 4000		1'380.—	1'460.—	1'790.—	1'950.—	2'060.—	2'170.—	2'310.—	2'430.—	2'550.—	2'740.—	2'860.—	2'990.—	3'280.—

### Schaumstoff mit Kunststoffmantel lose geliefert

Hochwertige Schaumstoff-Qualität CMHR, Raumgewicht 30 kg/m<sup>3</sup>, Brandklasse V (schwer entflammbar),  
**Speicheranschlüsse ausgeschnitten**

Stärke 130 mm

Stärke 160 mm

h ↓	∅ →	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	2000
- 1900		1'120.—	1'200.—	1'280.—	1'380.—	1'460.—	1'800.—	2'000.—	2'110.—	2'230.—	2'390.—	2'550.—	2'670.—	2'970.—
- 2100		1'170.—	1'250.—	1'340.—	1'450.—	1'540.—	1'900.—	2'100.—	2'230.—	2'350.—	2'510.—	2'680.—	2'810.—	3'120.—
- 2300		1'220.—	1'310.—	1'400.—	1'520.—	1'880.—	2'000.—	2'210.—	2'340.—	2'470.—	2'640.—	2'810.—	2'950.—	3'270.—
- 2500		1'270.—	1'370.—	1'460.—	1'590.—	1'970.—	2'100.—	2'310.—	2'450.—	2'590.—	2'770.—	2'950.—	3'090.—	3'430.—
- 2700		1'370.—	1'470.—	1'570.—	1'970.—	2'110.—	2'240.—	2'420.—	2'560.—	2'710.—	2'890.—	3'080.—	3'230.—	3'580.—
- 3000		1'480.—	1'590.—	1'700.—	2'150.—	2'290.—	2'440.—	2'640.—	2'790.—	2'940.—	3'130.—	3'330.—	3'490.—	3'860.—
- 3500		1'620.—	1'740.—	2'170.—	2'360.—	2'520.—	2'690.—	2'900.—	3'070.—	3'240.—	3'450.—	3'660.—	3'840.—	4'250.—
- 4000		1'765.—	1'900.—	2'390.—	2'610.—	2'790.—	2'970.—	3'170.—	3'360.—	3'550.—	3'780.—	4'010.—	4'210.—	4'650.—

- Mehrpreise**
- Mannlochverkleidung (CHF 160.—), Bodenisolierung (auf Anfrage)
  - andere Isolationsstärken z. B. 200 mm, 250 mm usw.
  - Montage auf der Baustelle, resp. Mithilfe beim Isolieren anlässlich Lieferung

Bitte beachten Sie unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen auf Seite 2.

## Werkisolation - Schaumstoff

### Schaumstoff mit Kunststoffmantel im Werk isoliert (Werkisolation)

Hochwertige Schaumstoff-Qualität, Raumgewicht 20 kg/m<sup>3</sup>, Brandklasse III (leicht entflammbar/brennbar)

Stärke 130 mm

Stärke 160 mm

h ↓ ∅ →	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	2000
- 1900	1'170.—	1'220.—	1'280.—	1'360.—	1'440.—	1'770.—	1'940.—	2'020.—	2'100.—	2'280.—	2'370.—	2'460.—	2'710.—
- 2100	1'210.—	1'270.—	1'340.—	1'440.—	1'520.—	1'870.—	2'040.—	2'150.—	2'250.—	2'420.—	2'530.—	2'640.—	2'890.—
- 2300	1'250.—	1'310.—	1'390.—	1'490.—	1'860.—	1'970.—	2'170.—	2'280.—	2'370.—	2'560.—	2'670.—	2'800.—	3'070.—
- 2500	1'290.—	1'370.—	1'450.—	1'550.—	1'950.—	2'100.—	2'290.—	2'400.—	2'510.—	2'700.—	2'830.—	2'940.—	3'250.—
- 2700	1'370.—	1'470.—	1'550.—	1'970.—	2'100.—	2'220.—	2'380.—	2'520.—	2'640.—	2'850.—	2'970.—	3'090.—	3'420.—
- 3000	1'480.—	1'580.—	1'660.—	2'140.—	2'280.—	2'430.—	2'610.—	2'760.—	2'880.—	3'090.—	3'220.—	3'350.—	3'700.—
- 3500	1'590.—	1'700.—	2'150.—	2'360.—	2'530.—	2'680.—	2'890.—	3'050.—	3'190.—	3'390.—	3'540.—	3'730.—	4'150.—
- 4000	1'730.—	1'880.—	2'400.—	2'640.—	2'820.—	3'000.—	3'190.—	3'350.—	3'520.—	3'760.—	3'940.—	4'110.—	4'530.—

### Schaumstoff mit Kunststoffmantel im Werk isoliert (Werkisolation)

Hochwertige Schaumstoff-Qualität CMHR, Raumgewicht 30 kg/m<sup>3</sup>, Brandklasse V (schwer entflammbar)

Stärke 130 mm

Stärke 160 mm

h ↓ ∅ →	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	2000
- 1900	1'370.—	1'450.—	1'550.—	1'650.—	1'760.—	2'200.—	2'420.—	2'530.—	2'660.—	2'860.—	3'020.—	3'160.—	3'510.—
- 2100	1'430.—	1'520.—	1'620.—	1'750.—	1'870.—	2'340.—	2'550.—	2'710.—	2'850.—	3'040.—	3'230.—	3'390.—	3'740.—
- 2300	1'490.—	1'580.—	1'700.—	1'830.—	2'320.—	2'470.—	2'720.—	2'880.—	3'010.—	3'220.—	3'410.—	3'590.—	3'980.—
- 2500	1'540.—	1'670.—	1'780.—	1'920.—	2'440.—	2'640.—	2'870.—	3'030.—	3'200.—	3'400.—	3'620.—	3'780.—	4'200.—
- 2700	1'650.—	1'780.—	1'900.—	2'440.—	2'620.—	2'790.—	3'010.—	3'190.—	3'370.—	3'600.—	3'800.—	3'980.—	4'430.—
- 3000	1'780.—	1'920.—	2'040.—	2'660.—	2'850.—	3'050.—	3'280.—	3'490.—	3'670.—	3'910.—	4'130.—	4'320.—	4'800.—
- 3500	1'930.—	2'090.—	2'680.—	2'950.—	3'180.—	3'380.—	3'660.—	3'880.—	4'080.—	4'330.—	4'570.—	4'820.—	5'380.—
- 4000	2'120.—	2'320.—	3'000.—	3'300.—	3'540.—	3'790.—	4'050.—	4'280.—	4'520.—	4'800.—	5'080.—	5'330.—	5'900.—

- Mehrpriese**
- Mannlochverkleidung (CHF 160.—), Bodenisolierung (auf Anfrage)
  - andere Isolationsstärken z. B. 200 mm, 250 mm usw.
  - Montage der Isolierung auf der Baustelle

Bitte beachten Sie unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen auf Seite 2.