

## Speicher

Ausführung: Stahltank mit Standring, inkl. üblichen Anschlüssen IG oder AG (max. 2", bis 15 Stk. Standardanschlüsse Jenni mit zugehörigen Schichtungsleitblechen, Anordnung wählbar), mit Rostschutzgrundierung, Konstruktionstemperatur max. 95°C, max. Betriebsdruck 3 bar (Prüfdruck 4.5 bar)

Höhe (mm) ↓	Ø Durchmesser (mm)												
	700 650 600	790 750	900 870 850	1000 970 950	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	2000 1900
	40   *	50   *	65   *	80   *	95   *	110   *	130   *	155   *	175   *	200   *	225   *	255   *	315   *
- 1900 Inhalt	1'270.— 690 l	1'380.— 870 l	1'620.— 1160 l	1'850.— 1430 l	2'090.— 1730 l	2'360.— 2030 l	2'590.— 2380 l	2'810.— 2810 l	3'070.— 3220 l	3'350.— 3530 l	3'620.— 3600 l	4'080.— 4030 l	4'820.— 4770 l
- 2100 Inhalt	1'310.— 760 l	1'450.— 970 l	1'680.— 1280 l	1'890.— 1580 l	2'150.— 1920 l	2'410.— 2260 l	2'690.— 2640 l	2'920.— 3120 l	3'180.— 3570 l	3'460.— 3930 l	3'740.— 4060 l	4'250.— 4540 l	4'950.— 5400 l
- 2300 Inhalt	1'470.— 840 l	1'620.— 1070 l	1'850.— 1410 l	2'070.— 1740 l	2'340.— 2110 l	2'610.— 2490 l	2'900.— 2910 l	3'130.— 3430 l	3'370.— 3920 l	3'690.— 4340 l	3'980.— 4510 l	4'480.— 5050 l	5'220.— 6030 l
- 2500 Inhalt	1'740.— 920 l	1'890.— 1160 l	2'080.— 1540 l	2'310.— 1900 l	2'540.— 2300 l	2'790.— 2710 l	3'070.— 3170 l	3'320.— 3730 l	3'590.— 4280 l	3'870.— 4740 l	4'180.— 4960 l	4'670.— 5560 l	5'500.— 6660 l
- 2700 Inhalt	1'950.— 990 l	2'130.— 1260 l	2'300.— 1660 l	2'470.— 2050 l	2'700.— 2490 l	2'950.— 2940 l	3'260.— 3440 l	3'510.— 4040 l	3'800.— 4630 l	4'060.— 5140 l	4'390.— 5420 l	4'880.— 6070 l	5'720.— 7280 l
- 3000 Inhalt	2'120.— 1110 l	2'310.— 1410 l	2'470.— 1860 l	2'660.— 2290 l	2'890.— 2770 l	3'170.— 3280 l	3'470.— 3830 l	3'720.— 4500 l	4'010.— 5160 l	4'280.— 5740 l	4'600.— 6100 l	5'120.— 6830 l	6'000.— 8230 l
- 3500 Inhalt	2'260.— 1300 l	2'460.— 1650 l	2'670.— 2170 l	2'870.— 2680 l	3'130.— 3250 l	3'430.— 3840 l	3'730.— 4500 l	3'980.— 5270 l	4'280.— 6040 l	4'590.— 6750 l	4'910.— 7230 l	5'460.— 8100 l	6'350.— 9800 l
- 4000 Inhalt	2'430.— 1490 l	2'640.— 1900 l	2'870.— 2490 l	3'110.— 3070 l	3'380.— 3720 l	3'710.— 4410 l	3'990.— 5160 l	4'280.— 6040 l	4'600.— 6930 l	4'930.— 7750 l	5'320.— 8370 l	5'890.— 9380 l	6'840.— 11370 l
- 4500 Inhalt	2'600.— 1690 l	2'850.— 2140 l	3'090.— 2810 l	3'350.— 3470 l	3'640.— 4200 l	3'950.— 4980 l	4'250.— 5830 l	4'590.— 6810 l	4'900.— 7810 l	5'310.— 8760 l	5'770.— 9500 l	6'380.— 10650 l	7'380.— 12940 l
- 5000 Inhalt	2'790.— 1880 l	3'030.— 2390 l	3'290.— 3130 l	3'550.— 3860 l	3'840.— 4670 l	4'180.— 5540 l	4'510.— 6490 l	4'880.— 7580 l	5'230.— 8690 l	5'660.— 9760 l	6'210.— 10640 l	6'840.— 11920 l	7'900.— 14510 l
- 5500 Inhalt	2'990.— 2070 l	3'210.— 2630 l	3'500.— 3450 l	3'740.— 4250 l	4'050.— 5150 l	4'420.— 6110 l	4'780.— 7150 l	5'140.— 8350 l	5'550.— 9580 l	6'000.— 10770 l	6'640.— 11770 l	7'300.— 13190 l	8'390.— 16080 l
- 6000 Inhalt	3'250.— 2260 l	3'490.— 2880 l	3'750.— 3760 l	4'040.— 4650 l	4'370.— 5620 l	4'720.— 6670 l	5'080.— 7820 l	5'460.— 9120 l	5'900.— 10460 l	6'350.— 11780 l	7'030.— 12910 l	7'920.— 14460 l	9'040.— 17650 l
Grössere Speicher bis 200'000 l Inhalt auf Anfrage													

\* Mehr-/Minder-Inhalt pro 100 mm Speicherhöhe

### Mehrpreise auf Anfrage:

- grössere Höhen und Durchmesser
- Betriebsdruck grösser als 3 bar
- Flanschanschlüsse
- Spezialbeschichtung (Kältespeicher)
- Füsse statt Standring
- in Speicher geführte Anschlüsse
- Spezielle bzw. mehr als 15 Anschlüsse
- Spezielle Laschen für Hubschraubertransport
- Lochbleche
- Mannloch DN 500
- Strömungsbrecher
- Platz-/Kellerschweissung

Bitte beachten Sie unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen auf Seite 2.