

Steuerungen Typ **opticontrol** - Microprozessor-gesteuerte Regelung mit Temperaturanzeige

Fabrikat Jenni Energietechnik AG (Preise ohne Ventile), inkl. elektr. Anschlusschema, Installations- und Bedienungsanleitung

*Typ	Funktion/Ausgänge	Modul-kombi-nationen	Anz. Füh-ler NTC	Masse Kompakt-regler in mm	Preis Kompakt-regler	Preis Fühler-satz	**Inbetrieb-nahme (bauseits möglich)
OC ha	Pumpe P1	1	2	240/160/60	680.—	40.—	360.—
OC hb/hw	Pumpen P1/P2	1, 8	4	240/160/60	720.—	80.—	360.—
OC j	Pumpe P1/Ventil V1	1, 2	4	240/160/60	720.—	80.—	360.—
OC kf	Pumpen P1/P4	1, 3	4	240/160/60	720.—	80.—	360.—
OC km	Pumpen P1/P5, Brenner	1, 4, 5	6	240/160/60	870.—	120.—	440.—
OC kmz	Pumpen P1/P5, Br. 2-stuf.	1, 4, 5, 8	7	240/160/60	920.—	140.—	440.—
OC kmp	Pumpen P1/P5/P8, Brenner	1, 4, 5, 8	8	240/160/60	920.—	160.—	440.—
OC kfm	Pumpen P1/P4/P5, Brenner	1, 3, 4, 5	8	240/160/60	920.—	160.—	440.—
OC jf	Pumpen P1/P4, Ventile V1	1, 2, 5	6	240/160/60	860.—	120.—	440.—
OC jm	Pumpen P1/P5, Ventil V1, Br.	1, 2, 4, 5	8	240/160/60	920.—	160.—	440.—
OC df	Pump. P1/P4, Vent. V1/V2	1, 2, 3, 8, 9	8	240/160/60	960.—	160.—	440.—



*Bedeutung der Typen wie bei Steuerung Minicontrol

** bis Distanz max. 100 km
Zusatzkilometer: CHF 1.30/km

Kleinschaltschrank ELAP (BxHxT 550 x 800 x 210 mm), zusätzliche Steuerungskomponenten, Schützen, etc.	auf Anfrage
---	--------------------

Flexible opticontrol

Unabhängig von den Modulen können weitere Temperaturfühler nur zur Temperaturanzeige angeschlossen werden. Angabe bei Bestellung, nachträgliche Konfigurationen nach Aufwand.

Programm/Anzeige inkl. Fühler	50.— /Stk.
-------------------------------	-------------------

Die 9 Softwaremodule der opticontrol (siehe Prospekt) können beliebig kombiniert werden. Auf dieser Preisliste sind die Module für Standardtypen aufgeführt. Andere Modulkombinationen und Spezialfunktionen für Module bieten wir Ihnen gerne auf Anfrage.

Bitte beachten Sie unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen auf Seite 2.