

Energiespeicher

Wärme- oder Kältespeicherung / Preis + Inhalt

Stahltank aus Stahl S235JR, auf Standring, innen roh, aussen mit Rostschutzgrundierung, Konstruktionstemperatur max. 95° C, max. Betriebsdruck 3 bar (Prüfdruck 4.5 bar)

Inklusive üblichen Anschlüssen IG oder AG (max. 2", bis 15 Stk. Standardanschlüsse Jenni mit zugehörigen Schichtungsleitblechen, Anordnung wählbar)

Ihr Nutzen

Energieinhalt 70kWh pro Kubikmeter bei einer Nutztemperaturdifferenz von 60°C

Höhe (mm) Zwischenmasse erhältlich	Dämmstärke 130 mm					Dämmstärke 160 mm							
	700 650 600	790 750	900 870 850	1000 970 950	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	2000 1900
- 1900 Inhalt	1270.- 690 l	1380.- 870 l	1620.- 1160 l	1850.- 1430 l	2090.- 1730 l	2360.- 2030 l	2590.- 2380 l	2810.- 2810 l	3070.- 3220 l	3350.- 3530 l	3620.- 3600 l	4080.- 4030 l	4820.- 4770 l
- 2100 Inhalt	1310.- 760 l	1450.- 970 l	1680.- 1280 l	1890.- 1580 l	2150.- 1920 l	2410.- 2260 l	2690.- 2640 l	2920.- 3120 l	3180.- 3570 l	3460.- 3930 l	3740.- 4060 l	4250.- 4540 l	4950.- 5400 l
- 2300 Inhalt	1470.- 840 l	1620.- 1070 l	1850.- 1410 l	2070.- 1740 l	2340.- 2110 l	2610.- 2490 l	2900.- 2910 l	3130.- 3430 l	3370.- 3920 l	3690.- 4340 l	3980.- 4510 l	4480.- 5050 l	5220.- 6030 l
- 2500 Inhalt	1740.- 920 l	1890.- 1160 l	2080.- 1540 l	2310.- 1900 l	2540.- 2300 l	2790.- 2710 l	3070.- 3170 l	3320.- 3730 l	3590.- 4280 l	3870.- 4740 l	4180.- 4960 l	4670.- 5560 l	5500.- 6660 l
- 2700 Inhalt	1950.- 990 l	2130.- 1260 l	2300.- 1660 l	2470.- 2050 l	2700.- 2490 l	2950.- 2940 l	3260.- 3440 l	3510.- 4040 l	3800.- 4630 l	4060.- 5140 l	4390.- 5420 l	4880.- 6070 l	5720.- 7280 l
- 3000 Inhalt	2120.- 1100 l	2310.- 1410 l	2470.- 1860 l	2660.- 2290 l	2890.- 2770 l	3170.- 3280 l	3470.- 3830 l	3720.- 4500 l	4010.- 5160 l	4280.- 5740 l	4600.- 6100 l	5120.- 6830 l	6000.- 8230 l
- 3500 Inhalt	2260.- 1300 l	2460.- 1650 l	2670.- 2170 l	2870.- 2680 l	3130.- 3250 l	3430.- 3840 l	3730.- 4500 l	3980.- 5270 l	4280.- 6040 l	4590.- 6750 l	4910.- 7230 l	5460.- 8100 l	6350.- 9800 l
- 4000 Inhalt	2430.- 1490 l	2640.- 1900 l	2870.- 2490 l	3110.- 3070 l	3380.- 3720 l	3710.- 4410 l	3990.- 5160 l	4280.- 6040 l	4600.- 6930 l	4930.- 7750 l	5320.- 8370 l	5890.- 9380 l	6840.- 11370 l
- 4500 Inhalt	2600.- 1690 l	2850.- 2140 l	3090.- 2810 l	3350.- 3470 l	3640.- 4200 l	3950.- 4980 l	4250.- 5830 l	4590.- 6810 l	4900.- 7810 l	5310.- 8760 l	5770.- 9500 l	6380.- 10650 l	7380.- 12940 l
- 5000 Inhalt	2790.- 1880 l	3030.- 2390 l	3290.- 3130 l	3550.- 3860 l	3840.- 4670 l	4180.- 5540 l	4510.- 6490 l	4880.- 7580 l	5230.- 8690 l	5660.- 9760 l	6210.- 10640 l	6840.- 11920 l	7900.- 14510 l
- 5500 Inhalt	2990.- 2070 l	3210.- 2630 l	3500.- 3450 l	3740.- 4250 l	4050.- 5150 l	4420.- 6110 l	4780.- 7150 l	5140.- 8350 l	5550.- 9580 l	6000.- 10770 l	6640.- 11770 l	7300.- 13190 l	8390.- 16080 l
- 6000 Inhalt	3250.- 2260 l	3490.- 2880 l	3750.- 3760 l	4040.- 4650 l	4370.- 5620 l	4720.- 6670 l	5080.- 7820 l	5460.- 9120 l	5900.- 10460 l	6350.- 11780 l	7030.- 12910 l	7920.- 14460 l	9040.- 17650 l

Mehr-/Minderinhalt pro 100 mm Speicherhöhe:

40 l	50 l	65 l	80 l	95 l	110 l	130 l	155 l	175 l	200 l	225 l	255 l	315 l
------	------	------	------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Grössere Speicher bis 200'000 l Inhalt auf Anfrage

Mehrpreise auf Anfrage:

- Grössere Höhen und Durchmesser
- Betriebsdruck grösser als 3 bar
- Angeschweisste Verrohrung
- Flanschanschlüsse
- Spezialbeschichtung (Kältespeicher)
- Füsse statt Standring
- In Speicher geführte Anschlüsse
- Spezielle bzw. mehr als 15 Anschlüsse
- Spezielle Laschen für Hubschraubertransport
- Lochbleche
- Mannloch DN 500/DN 600
- Strömungsbrecher
- Platz-/Kellerschweissung