


## Steuerung Typ Minicontrol

Kompaktregler (200/120/63 mm) mit Funktionsanzeige, in transparentem Gehäuse, 230 V. Temperaturdifferenz-Regelung Pumpe P1, mit Rückkühlfunktion, für Flachkollektoren.

Typ	Funktionen / Ausgänge			Preis inklusive Temperaturfühler	Inbetriebnahme bis Distanz max. 50 km, Zusatzkilometer CHF 2.-
	Solarkreis 1-stufig	Ladepumpe	Solarkreis 2-stufig		
<b>MC hb/hw</b>	X	X		<b>380.-</b>	<b>360.-</b>
<b>MC j</b>			X	<b>380.-</b>	<b>360.-</b>



Minicontrol



Opticontrol

## Steuerung Typ Opticontrol

Microprozessor-Regler mit Temperatur- und Funktionsanzeige, menügesteuerte Einstellungen von Parametern und Manuell-Betrieb, in kompaktem Gehäuse (240/160/60 mm), 230 V. Temperaturdifferenz-Regelung Pumpe P1, mit Rückkühlfunktion, für Flachkollektoren.

Typ	Funktionen / Ausgänge				Preis inklusive Temperaturfühler	Inbetriebnahme bis Distanz max. 50 km, Zusatzkilometer CHF 2.-
	Solarkreis 2-stufig	Kesselpumpe für manuelle/automatische Feuerungen	Ladepumpe oder 3. Wärmetauscher	Anforderung Wärmequelle für Heizung bzw. Warmwasser		
<b>OC j</b>	X				<b>720.-</b>	<b>360.-</b>
<b>OC jf</b>	X	X			<b>860.-</b>	<b>440.-</b>
<b>OC jm</b>	X	X		X	<b>920.-</b>	<b>440.-</b>
<b>OC df</b>	X		X		<b>960.-</b>	<b>440.-</b>

Fabrikat: Jenni Energietechnik AG. Preise ohne Ventile, inkl. elektr. Anschlussschema, Installations- und Bedienungsanleitung

## Zubehör zu Minicontrol/Opticontrol

Typ		Preis
Kabelfühler NTC Ø 6 mm, mit Kabel 5 m grau, 2 x 0.25 mm <sup>2</sup> , Fabrikat Jenni Energietechnik AG	1 Stück	<b>30.-</b>
Kabelfühler NTC Ø 6 mm, mit Kabel 2 m Silikon rot, 2 x 0.25 mm <sup>2</sup> , Fabrikat Jenni Energietechnik AG	1 Stück	<b>30.-</b>
Fühlerkabel 2 x 0.25 mm <sup>2</sup> , abgeschirmt, grau, für Fühler NTC	Bund 25 m	<b>36.-</b>
Fühlerkabel 2 x 0.25 mm <sup>2</sup> , abgeschirmt, grau, für Fühler NTC	Bund 100 m	<b>125.-</b>
Erweiterungen, andere Steuerungskomponenten	-	<b>Auf Anfrage</b>